41833032.fm Page 1 Friday, October 24, 2003 10:06 AM

Bauknecht

DKE 1390 - DKE 1360 - DKEL 1760

(D) INSTALLATIONSANGABEN

Mindestabstand zur Kochfläche: 60 cm (Elektroplatten), 75 cm (Gas-, Öl- oder Kohleflammen). Folgen Sie bei der Installation der Nummerierung (1⇨2⇨3⇨.....). Schließen Sie das Gerät erst nach erfolgter Installation an die Stromversorgung an.

(GB) INSTALLATION SHEET

Minimum height above cooker: 60cm (electric cookers), 75cm (gas, gas oil or coal cookers). To install follow points (1⇨2⇨3⇨.....). Do not connect the appliance to the electrical power supply until installation is completed.

(F) FICHE D'INSTALLATION

Distance minimale par rapport à la cuisinière : 60 cm (cuisinière électrique), 75 cm (cuisinière à gaz, mazout ou charbon). Pour le montage, suivez la numérotation (1⇨2⇨3⇨.....). Ne branchez pas l'appareil tant que l'installation n'est pas terminée.

(NL) INSTALLATIEKAART

Minimumafstand tot het kooktoestel: 60cm (elektrische kooktoestellen), 75cm (kooktoestellen op gas, olie of kolen). Volg voor de montage de nummering (1⇨2⇨3⇨.....). Geef het apparaat geen stroom totdat de installatie geheel voltooid is.

(E) FICHA DE INSTALACIÓN

Distancia mínima desde los quemadores: 60 cm (fuegos eléctricos), 75 cm (fuegos de gas, gasóleo o carbón). Para el montaje, siga la numeración (1⇨2⇨3⇨...). No enchufe el aparato hasta que su instalación no esté terminada.

(P) FICHA DE INSTALAÇÃO

Distância mínima dos fogões: 60 cm (fogões eléctricos), 75 cm (fogões a gás, óleo ou carbono). Para montar siga a numeração (1⇨2⇨3⇨.....). Não ligue o aparelho à corrente eléctrica até a instalação estar concluída.

(I) SCHEDA INSTALLAZIONE

Distanza minima dai fuochi: 60cm (fuochi elettrici), 75cm (fuochi a gas, gasolio o carbone). Per il montaggio seguire la numerazione (1⇨2⇨3⇨.....). Non dare corrente all'apparecchio finchè l'installazione non è totalmente completata.

(GR) ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ελάχιστη απόσταση από τις εστίες: 60 cm (ηλεκτρικές εστίες), 75 cm (εστίες αερίου, πετρελαίου ή με κάρβουνο). Για την τοποθέτηση ακολουθήστε την αρίθμηση (1⇨2⇨3⇨.....). Μην τροφοδοτείτε με ηλεκτρικό ρεύμα τη συσκευή πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Bauknecht is a registered trademark

41833032.fm Page 2 Friday, October 24, 2003 10:06 AM

DKE 1390 - DKE 1360 - DKEL 1760



1



2

41833032.fm Page 3 Friday, October 24, 2003 10:06 AM

DKE 1390 - DKE 1360 - DKEL 1760



41833032.fm Page 5 Friday, October 24, 2003 10:06 AM

Montage - abb. 1-2-3-4

- Ziehen Sie mit einem Bleistift auf der Wand eine Mittellinie vom Kochfeld bis zur Decke, die Ihnen die Montage der Abzugshaube und des Kaminträgerbügels erleichtern wird (**Z**).
- Legen Sie die Schablone an die Wand an, markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrlöcher und führen Sie die Bohrungen wie gezeigt aus (**Y**).
- Setzen Sie pro Wand 2 Wanddübel mit Haken ein (**V**).
- Hängen Sie die Abzugshaube ein und richten Sie sie anhand der Einstellschrauben der Haken aus (**S**).
- Entfernen Sie die Fettfilter und markieren Sie die Bohrlöcher für die zusätzlichen Befestigungsschrauben (**T-R**).
- Nehmen Sie die Abzugshaube ab und führen Sie die Bohrungen aus (4 x Ø 8 mm).
- Setzen Sie 4 Wanddübel in die Bohrungen, anschließend 2 Schrauben in die oberen Wanddübel: sie dienen als zusätzliche Befestigungspunkte (**X**).
- Befestigen Sie den Kaminträgerbügel (**Z**) mit 2 Schrauben und Wanddübeln pro Wand, u. z. so nah wie möglich an der Decke.
  Achtung! Kontrollieren Sie, dass der Bügel einwandfrei mit dem unteren Rand der Abzugshaube fluchtet.
- Hängen Sie die Abzugshaube wieder an der Wand ein.
- Befestigen Sie die Haube unten endgültig mit 2 Schrauben (**D**).

Installation des Auslassrohrs (Absaugversion)

Achtung! Das Auslassrohr und die Befestigungsmanschetten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen und müssen gesondert erworben werden.

- Schließen Sie ein Rohrende (**J**) an den Anschlussring der Haube (**G**) an und führen Sie das andere Ende nach außen.

Installation des Umlenkblechs (Umluftversion)

- Befestigen Sie das Umlenkblech (**F**) mit 4 Schrauben am Kaminträgerbügel.
- Schließen Sie das Umlenkblech mit einem Auslassrohr an die Abzugshaube an.
  Achtung! Das Auslassrohr und die Befestigungsmanschetten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen und müssen gesondert erworben werden

Installation des Teleskopkamins

- Schließen Sie die Abzugshaube an das Stromnetz an.
- Befestigen Sie den Teleskopkamin (**M**) mit zwei Schrauben am Kaminträgerbügel (**Z**) und lassen Sie den unteren Teil in die Aufnahme oben an der Abzugshaube gleiten.

41833032.fm Page 6 Friday, October 24, 2003 10:06 AM



Abb. 5

1. Bedienfeld
2. Fettfilter
3. Beleuchtung
4. Teleskopkamin
5. Fettfiltergriff

Entnahme und Austausch oder Reinigung des Fettfilters

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Abzugshaube.
2. Nehmen Sie die Fettfilter heraus (**Abb. 5**):
   a - Ziehen Sie die Griffe nach hinten
   b - und dann nach unten.
3. Führen Sie nach dem Austausch oder der Reinigung des Fettfilters (Vorgehensweise je nach Fettfiltertyp) bei der Montage alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus. Stellen Sie dabei sicher, dass der Filter die gesamte Absaugfläche abdeckt.

Auswechseln der Glühlampen

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Abzugshaube.
2. Nehmen Sie die Fettfilter heraus.
3. Nehmen Sie die kaputte Lampe heraus und setzen Sie eine neue Lampe ein.
   Verwenden Sie ausschließlich Lampen mit max. 40 W (E14).
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.

Einbau/auswechseln des aktivkohlefilters - Abb. 6:

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Abzugshaube.
2. Nehmen Sie die Fettfilter heraus.
3. Sind die Kohlefilter nicht eingebaut, muss auf jeder Seite über den Motorschutzgittern jeweils ein Filter eingebaut werden. Achten Sie beim Einsetzen des Filters darauf, dass die Zungen R auf dem Luftkanal in die Schlitze (**S**) greifen und drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
4. Gehen Sie zum Herausnehmen des Fettfilters in umgekehrter Reihenfolge vor.
5. Setzen Sie die Fettfilter wieder ein.

BEDIENFELD

A. Lichtschalter.
B. Geschwindigkeits-Wahlschalter.



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8